

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: CPCD35
Kaldırma Kapasitesi	: 3.5 ton
Yük Merkezi	: 500 mm
Kaldırma Yüksekliği	: Tripleks 4700mm
Serbest Kaldırma Yüksekliği	: 1010 mm
Sideshift	: Var
Asansör Kapalı Yüksekliği	: 2230mm
Çatal Uzunluğu	: 1200 mm
Makina Uzunluğu	: 2766 mm. (Çatal hariç)
Makina Genişliği	: 1225 mm
Dönüş Yarıçapı	: 2420 mm
Motor Marka/Modeli	: KUBOTA(Stage V)
Motor Gücü	: 42,6 kW / 2400 r.p.m.
Motor Hacmi / Silindir Sayısı	: 2,434 lt / 4
Yürüyüş Hızı (yükli/yüksüz)	: 18 / 19 km/h
Kaldırma Hızı (yükli/yüksüz)	: 0.43 / 0.46 m/s
İndirme Hızı (yükli/yüksüz)	: 0.45 / 0.55 m/s
Max. Tırmanma Kabiliyeti	: %27 - %22 (yükli - yüksüz)
Menşei	: ÇİN

AKSESUAR VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- * Led ikaz lambalarının yer aldığı modern ve şık gösterge paneli.
- * Yük destek korkuluğu
- * **Entegre Sideshift (Daha Fazla Kaldırma Kapasitesi)**
- * **Ön ve Arka Çalışma Işıkları**
- * **Ön ve Arka Bluespot(Mavi Işık)**
- * **Tepe lambası ve Sesli Geri İkaz Kornası**
- * Kapaklı Sürüş Pedal Alanı
- * Ayarlanabilir süspansiyonlu , operatör sensörlü ve kolçaklı koltuk sayesinde konforlu ve güvenli sürüş
- * **Üstten Egzos Sistemi**
- * Yürüyüş ve Kaldırma Güvenliği Donanımı **KUBOTA V2403 orjinal JAPON menşei motor**
- * Havalı Tıp Lastik
- * **4 yol valf ve hortum tesisatı(ataşman kullanımına uygun)**
- * **Orijinal Çelik Kabin**
- * Isıtıcı









KULLANIM İÇİN GENEL BİLGİLER

Kaynama / C

- Yiye içilimi kiler bu forklifti kullanmamalıdır.
- Çalışmadan önce bütün fonksiyonlar kontrol edilmelidir. Arıza varsa çalıştırılmamalıdır.
- Aracın her zaman sorunsuz çalışması için sürücü el frenini çekmeli, gücü kapatmalı ve pili arız edilmeden araçtan inmelidir.
- Arıza dönme veya devrilme durumunda forkliftten düşmemek için emniyet kemeri belinize doğru bir şekilde bağlanmalıdır.

Kullanım



- İstikrar zeminde yavaş sürünüz.
- Eğimlerde sürüş esnasında dikkatli olun. Eğim %10'dan fazla olduğunda, inişte geri yönde sürünüz.
- Pürüzlü yüzeylerde sürüş yaparken dikkatli olun.
- Atıklar tamamen yükün altına alınmalıdır.
- Eğimlerde dikkatli olun.
- Sürüş esnasında daima yükü alçakta tutun ve asansörü geri yönde tutun.



INTERNAL COMBUSTION COUNTERBALANCED FORKLIFT TRUCK **HELI**

Model	CPCD35	Configuration No	
Rated Capacity	3500 kg	Engine Power	42.6 kw
Load Centre Distance	500 mm	Serial No.	010353H9783
Service Weight	4900 kg	The Year of Construction	2024-06
No. of Manufacture License	TS2534018-2028	Manufacturer	ANHUI HELI CO., LTD Address: No. 668, Fangxing Road Hefei, Anhui Province, P. R. China MADE IN CHINA
		Importer	ENKA PAZARLAMA İHRACAT İTHALAT A.Ş. Address: İSTASYON MAH. ARAPLAR CADDESİ NO:6 TUZLA - İSTANBUL - TÜRKİYE



Actual Capacity

Mast Model	ZSM-470
Attachments	YC35K2-ZSM
Max. Lift Height	4700 mm
Max. Lift Height A(mm)	3020
Capacity G(Kg)	2760
Capacity G(Kg)	2180
Load Centre Distance B(mm)	500
Load Centre Distance B(mm)	600
Load Centre Distance B(mm)	900



capacity when the mast is under the vertical condition

DAN ÖNCE KONTROL EDİNİZ

cesesi düzenli kontrollerini yapın.
Seviyesi: Yağ çubuğu üzerindeki işaretler arasında olmalıdır.

DPF Rejenerasyonu Talimatları (Kullanıcı)

1. Forkliftin...