

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	CPD50-GD3LI-600
Kaldırma Kapasitesi	: 5 ton
Yük Merkezi	: 600 mm
Kaldırma Yüksekliği	: Tripleks 4000mm
Serbest Kaldırma Yüksekliği	: 870mm
Sideshift	: Var
Asansör Kapalı Yüksekliği	: 2200mm
Çatal Uzunluğu	: 1600mm x150mm x55mm
Makina Uzunluğu	: 3060 mm. (Çatal hariç)
Makina Genişliği	: 1500 mm
Dönüş Yarıçapı	: 2215 mm
Yürüyüş Motor Gücü	: 20 kW
Kaldırma Motor Gücü	: 26.5 kW
Yürüyüş Hızı (yükli/yüksüz)	: 14 / 15 km/h
Kaldırma Hızı (yükli/yüksüz)	: 0.26 / 0.45 m/s
İndirme Hızı (yükli/yüksüz)	: 0.50 / 0.45 m/s
Max. Tırmanma Kabiliyeti	: %15 - %25 (yükli - yüksüz)
Li-Ion Akü	: 80V/ 606Ah CATL Marka
Menşei	: ÇİN

AKSESUAR VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- * Li-Ion akü teknolojisi ile dilediğiniz zaman şarj edebilme özelliği
- * Yük destek korkuluğu
- * Entegre Sideshift (Daha Fazla Kaldırma Kapasitesi)
- * Led ön ve arka Aydınlatma Lambaları
- * Led çakarlı tepe lambası
- * **Ön ve Arka Blue Spot**
- * **Yürüyüş ve Kaldırma Güvenliği Donanımı**
- * **Ayarlanabilir süspansiyonlu kolçaklı switchli lüks sürüş koltuğu**
- * İz brakmayan Dolgu Lastik
- * 4 yol valf ve tesisatı (Ataşman kullanımına uygun)
- * Otomatik Park Sistemi
- * Viraj dönüş hız optimizasyonu
- * 360 Derece Rotatör Ataşman
- * Metal kabin , Isıtıcı
- * Operatör Kart Sistemi
- * ZAPI marka controller
- * Ön Arka Kamera







